



FIELDMASTER

Thyregod Fieldmaster



Thyregod sortjordsnedfælder med stor materiale-gennemgang og ensartet arbejdsdybde



Golfkøller & dybdehjul

Hvis der kun ønskes tildækning af gyllen uden pakning, kan nedfælderens udstyres med køller og hydraulisk justerbare hjul.



Tekniske data		Fieldmaster 6000 / 8000	
Arbejdsbredde	6.0 meter	8.0 meter	
Transporthøjde	3.5 meter	4.0 meter	
Transportbredde	3.0 meter		
Antal tænder	23 stk	31 stk	
Tandafstand	26 cm		
Arbejdsdybde	2 - 15 cm		
Efterharve	Fladjernsvalse ø600 mm		
Fordeler	Hydraulisk med 4 armet rotor		
Dybde regulering	Trinløs hydraulisk		
Udbringningsmængde	8 - 50 m ³ / ha		
Gyllevogn	Alle modeller		
Anbefalet trækraft	Ca. 60 - 80 hk		
Trækøjer, 2 stk.	Standard		
Ekstraudstyr			
Lodret fordeler m. aftap	Ekstra		
Golfkøller som jævnere	Ekstra		
Dybdehjul	Ekstra		
Efterharve	Ekstra		



God materialelegennemgang

Nedfælderens fås i 6 eller 8 meters arbejdsbredde. Den store frihøjde sammen med den store afstand mellem tandrækkerne sikrer en god materialelegennemgang.



Altid rigtig dybde

Nedfælderens arbejder individuelt i 3 sektioner og er monteret med 3 pakkevalser ø600 mm. Valsen er en fladjernsvalse som både pakker jorden og tildækker gyllen. Alle valser er med affjedring og hydraulisk dybde regulering.



Thyregod A/S - Borgergade 46 - DK-7323 Give - Tlf. 7573 4099
thyregod@thyregod.com - www.thyregod.com