

Thyregod Radrenser, model TRV

Standardudstyr:

- Hydraulisk sammenklapning v. 6, 9 og 12 meter.
- Parallelophængte rensesektioner.
- Dybdekontrollhjul.
- Kam tallerkner.
- Snap-kobling af sektionerne.
- Fjederbelastet strigle.
- Manuel hydraulisk styring.

Ekstraudstyr:

- Kam styring
- Gødnings udstyr

Specifikationer:

Arbejdsbredde:	3, 4, 6, 9 og 12m
Antal rækker:	individuel
Standard rækkeafstand:	13,5 - 85 cm.
Vægt:	ca. 2900kg.

Forhandler:



Thyregod A/S
Borgergade 46
Thyregod
7323 Give
Tlf.: +45 75 73 40 99
Fax: +45 75 73 44 92
www.thyregod.com

Radrenser TRV 12 m Svingking - Kartoffler



Nu med
nyt Patenteret
rækkeafblændnings-
system



*TRV radrenser * fremtiden i alle rækkeafgrøder*



TRV radrenser * når andet ikke rækker ...

Thyregod har udviklet maskiner til rækkeafgrøder i mange år og vore produkter arbejder under mange forskellige forhold.

Thyregod leverer markedets mest moderne radrenser, der blandt andet kan fås med elektronisk Culti Cam styring.

En lang række fordele:

Styring:

Maskinen er udstyret med el hydraulisk styring samt forberedt for kile styring med rækkeafblænding.



Kontrolpanel:

På kontrolpanelet angives blandt andet rækkeafstanden, og traktorføreren får løbende.

Kamstyring:

Maskinen er monteret med kamstyring for at kunne rense efter 4 rk. lægger med 12 rk. Renser.



Maskinen er udstyret med tvangsstyrede hjul, som følger traktoren.



Radrenseren er udstyret med to justerbare skrå-stillede finger tallerkner for rensning og hypning. Det er ligeledes også mulighed for at monterer glatte tallerkner.



De to hovedbomme er hver forsynet med en kraftig stabilisator for stabiliseringen af bomme under vendinger.



Bom:

Der er udviklet nyt bom-system, som giver en høj fleksibilitet for placering af sektioner.

Rensesektionen:

De parallelafhængte sektioner kan monteres med tallerkner for hypning, tænder for friskæring samt fjeder belastede strigler.



Strigle:

Som standard er radrenseren forsynet med en effektiv fjeder-belastet strigle. Striglen bevirker, at ukrudtet bliver vendt / løftet for hurtig udtørring. Samtidigt efterlades overfladen jævn og ensartet.



Thyregod Kartoffelrenser er udstyret med det patenterede kilestyrings system som giver mulighed for individuel række-løft.



Indstilling:

TRV radrenseren er i princippet konstrueret, så den kan anvendes i de fleste rækkeafgrøder, og sektionerne kan justeres til den ønskede rækkeafstand fra 13,5 til 85 cm.